

HIGHTEC VDL 100

Компресорно масло съгласно DIN 51506 VDL

Описание

HIGHTEC VDL 100 се произвежда с устойчиви на стареене висококачествени рафинати за избирателно почистване и е стабилна при окисляване. ##HIGHTEC VDL 100 съдържа добавки, които гарантират добра защита срещу износване и предпазват от остатъци от окисляване и корозия.##HIGHTEC VDL 100 изпълнява изискванията на много производители на компресори също както и на DIN 51506 VDL.####

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51 506 VDL

Препоръка

HIGHTEC VDL 100 се препоръчва за използване в бутални и винтови компресори.



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.88
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	100
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	102
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

