

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46

Екологично безвредно високоефективно промишлено хидравлично масло с изявен потенциал за икономия на енергия##Икономично и щадящо природата. Извлечете двойна полза и вземете решение да закупите ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЯ С ДОБРА СЪВЕСТ®####

Описание

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 се отличава с оптимални антифрикционни качества. Трайните и естествени качества на базовото масло значително превъзхождат основаващите се минерални базови масла по отношение на качествата на смазване, намаляване на износването и стабилността на налягане. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 позволява удължени интервали за смяна на маслото и разполага с отлична и трайна всесезонност##



Приложение

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 е специално разработено за механично и термично високи натоварени хидравлични системи в промишлеността като напр. машини за леене под налягане, преси, екструдери или други инструментални машини. Благодарение на сертифицирането като смазочен материал H1, HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 е специално подходящ за използване в производството на хранителни продукти и опаковки за хранителни продукти.

Разрешения

- Alpha-Soplar
- Engel

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ISO 15380 HETG

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- AMF
- Demag-Sumitomo
- Dr. Boy
- Klöckner-Desma
- KraussMaffay
- Lauffer Pressen
- Wittmann-Battenfeld

Предимства

- икономично
 - висок естествен индекс на вискозитет през целия период на използване
 - 100% механична устойчивост
 - удължено време за използване
 - отлична естествена, трайна защита срещу износване
 - екологично безвредно
 - лесно биологично разградимо
 - CO2 неутрално базово масло
 - устойчива защита на околната среда##

Препоръка

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 може да се използва навсякъде, където вече се използват масла от следните класове:##HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46##

Указания

- Със сертификат за използване в хранително-вкусовата промишленост
Разработено за промишлено използване на закрито от 0°C нагоре. Преди преминаване към HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 46 предварително промийте хидравличната система и почистете резервоара. Съхранявайте продукта на защитено от замръзване и сухо място.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9215
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,6
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,0
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	> 190
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Биологична разградимост	OECD 301 B	%	>60

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

