

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S

Aceite multigrado para engranajes completamente sintético de la clase de rendimiento API GL-4/5 para el uso multifuncional en ejes de transmisión y cajas de cambios de turismos y camiones así como de maquinaria agrícola, de construcción y máquinas de trabajo.

Descripción

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S es un aceite para engranajes de alto rendimiento de la clase SAE 75W-90. Está basado en PAO (polialfaolefinas) completamente sintéticas y en ésteres en combinación con la tecnología de aditivos más moderna.

Aplicación

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S se utiliza según las especificaciones del fabricante en cajas de cambio y ejes de transmisión de turismos, camiones, así como maquinaria agrícola, de construcción y máquinas de trabajo.

Cualitativamente equivalente según el derecho UE de conformidad con

- API GL-4/GL-5/MT-1
- MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
- SAE J2360
- Detroit Fluids DFS93K219.01
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E3/3343 Type S/342 Type M3/S1
- MB 235.8
- Meritor 076-N
- Scania STO 1:0/STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B

Además, este producto se recomienda cuando se han de cumplir las siguientes especificaciones de llenado

- Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C
- GM 1940182/1940768/M75/1
- MAN 341 Type Z2/342 Type M2
- MB 235.0/235.72
- MF 1134
- VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911
- ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 19B, 21A

Ventajas

- variedad de racionalización de primera clase con aplicación multifuncional en ejes de transmisión y cajas de cambios de turismos, camiones y maquinaria agrícola, de construcción y máquinas de trabajo
- excelente protección al desgaste y anticorrosiva
- gran estabilidad a la temperatura y la oxidación gracias a los aceites base completamente sintéticos y aditivos especiales
- muy estable al cizallamiento - "Stay-in-Grade"
- película lubricante estable también con el aceite muy caliente y esfuerzos muy elevados, lo que repercute en un desgaste reducido y pocos ruidos del engranaje
- buena viscosidad en frío procura la lubricación rápida y un bajo "desgaste en frío"
- mezclable y compatible con aceites para engranajes convencionales y sintéticos Si bien, para agotar todas las ventajas de HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S se recomienda realizar un cambio de aceite para engranajes completo.

Advertencias

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S no es adecuado para su uso en Transmisiones automáticas, en Cajas de cambios DCT / DSG con doble embrague en baño de aceite o CVT (continuously variable transmission - Cambio automático de progresión continua).

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE



25002 | 05.07.2019

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,862
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	78,5
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,5
Índice de viscosidad	ASTM D-7042	-	210
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	192
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44

Estos valores característicos son típicos para la producción actual. Los datos no contienen ninguna promesa de las propiedades ni una garantía de idoneidad para un caso de aplicación especial. Las disposiciones y los reglamentos legales existentes, que hacen referencia a la manipulación y utilización de los productos, deben ser respetados por el propio destinatario de nuestros productos. Los productos ROWE se perfeccionan constantemente. Por ello, ROWE se reserva el derecho de modificar los datos técnicos de esta información sobre el producto en todo momento y sin previo aviso. Toda venta y toda entrega, están sujetas a nuestras Condiciones Generales de Pago y Suministro (www.rowe.com.de).

¿Busca el aceite adecuado
para su vehículo?
Aquí se va a la guía de
aceites ROWE



25002 | 05.07.2019