

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30

Specyfikacja

- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

Produkt odpowiada normom EU

- ACEA A3/B4
- API SL
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- API CF
- BMW Longlife-01

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,855
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	71,7
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,1
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe.com.de).

Are you looking for the correct oil for your vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.



20060 | 21.03.2018