

HIGHTEC CLP 220 SYNTH

Produkt odpowiada normom EU

- Meet the CLP requirements according to DIN 51517-3
- Meet the ISO 12925-1 Type CKD specification

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	220
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	145
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
FZG A/8.3/90 (min.)	DIN 51351/2	SKS	>12
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
Steel corrosion	DIN 51 585 A	Ranking	0-A

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe.com.de).

Are you looking for the
correct oil for your vehicle?
Scan this code for the
ROWE-oilfinder.



40040 | 14.07.2017