

HIGHTEC TURBO HD SAE 40

Aceite monogrado para motor, de alta calidad, a base de aceite mineral para parques móviles mixtos.

Descripción

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- ACEA E7/E5/E3/E2
- ACEA A3/B4
- API CF-2/CI-4/SL
- MIL-L-2104D
- Allison C-4
- CAT TO-2/ECF-1-a
- Deutz DQC I-02/II-18/III-18
- MAN 270/M 3275-2
- MB 228.0/228.2
- MTU Type 2
- Volvo VDS/VDS-2/VDS-3



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.886
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	124,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	119
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-28
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

