

HIGHTEC TURBO HD SAE 30

Aceite monogrado para motor, de alta calidad, a base de aceite mineral para parques móviles mixtos.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA E7,E5,E3,E2
- ACEA A3/B4
- API CF-2/CI-4/SL
- MIL-L-2104D
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU Type 2
- Volvo VDS

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- Allison C-4
- CAT TO-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 270
- MB 228.0/235.12
- ZF TE-ML 02C, 03A



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,6
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	90,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	123
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
Efecto corrosivo sobre el cobre	DIN 51 811	Grad	1b

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

