

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Aceite de motor multigrado, sintético y de baja fricción, de calidad superior, con un excelente potencial de ahorro de combustible. Ideal para motores de gasolina y diésel de turismos actuales y futuros, con y sin turbocompresor. Especialmente desarrollado para automóviles modernos con sistemas de postratamiento de gases de escape.

Descripción



Autorizaciones

- Porsche C20
- VW 508 00/509 00

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA C5
- Ford WSS-M2C956-A1

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- ACEA A1/B1



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

| Propiedad | Método | Unidad | Valor |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Densidad a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.84 |
| Viscosidad cinemática KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 8,4 |
| Viscosidad cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 45 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | - | 165 |
| Punto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -42 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 5670 @ -35 |
| Índice de base total | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 8,8 |
| HTHS | ASTM D4683 | mPas | min. 2,6 |
| Color | visuell | - | blau / blue |

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

