

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Aceite multigrado de baja viscosidad, completamente sintético, especial para motores VW/AUDI con intervalo de cambio de aceite prolongado, incluida tecnología bomba-boquilla.

Descripción

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.839
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,0
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	174
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

