

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT

Aceite multigrado no aleado para motores de gasolina y diésel históricos, elaborados con aceites base minerales.

### Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API SA



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	20,1
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	170
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

