

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-30

Aceite de motor de marcha suave multigrado de alta eficacia basado en la moderna tecnología de síntesis HC para motores diésel y de gasolina con y sin turbocompresor incluyendo el filtro de partículas de hollín. Este producto de alta eficacia ha sido especialmente desarrollado para vehículos de los fabricantes asiáticos líderes.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA C3
- API SN

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- API CF
- Daihatsu
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	71
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,51

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

