

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC

Aceite multigrado para engranajes, de alto rendimiento, a base de síntesis HC. Para cajas de cambio y puentes de transmisiones. Óptima protección al desgaste, garantiza el cambio fácil a bajas temperaturas. Ahorra carburante.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API GL-4/5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1/M2
- Volvo 1273.10/97312
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C, 17B, 19B, 21A

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- CNH New Holland NH 520 A
- Ford M2C 197-A/9102-A
- John Deere J 11 E
- MB 235.0/235.1
- NATO O-226
- SDFG OP 1705
- Steyr B-101
- Volvo 97310



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,6
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	74
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	226
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	194
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

