

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC LHM PLUS

Líquido hidráulico especial a base de aceite mineral para el apoyo hidráulico de la regulación de nivel, la suspensión hidroneumática así como las servodirecciones y servofrenos. Ideal para sistemas hidráulicos centrales y vehículos PSA. Rango de aplicación de -40 °C a +100 °C.

### Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Además, este producto se recomienda cuando se requieran las siguientes instrucciones de llenado

- Fiat 9.55597
- Iveco 18-1823
- NH 610 A
- PSA B71 2710
- SDFG OF1611S



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.869
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	21,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	285
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-54
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1000 @ -35
Color	visuell	-	grün / green

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

