

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 460

Aceite especial muy resistente a la presión y estable para la lubricación de guías verticales y vías de deslizamiento. Muy filamentoso, disminuye el desgaste y es extremadamente adherente. Ideal para su uso en bastidores de sierra. Este producto tiene una elevada proporción de base lubricante pesada (brightstock) de gran calidad.

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

| Propiedad | Método | Unidad | Valor |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Densidad a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.898 |
| Viscosidad cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 460 |
| Punto de inflamabilidad | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >230 |

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

