

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68

Aceite hidráulico para uso industrial, de alto rendimiento, ecológico, con marcado potencial de ahorro de energía. H1 certificado para el uso en el sector de la alimentación. Rentable y no perjudicial para la naturaleza.

Descripción



La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ISO 15380

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- Demag-Sumitomo
- Netstal



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,92
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	13,2
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	> 190
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodegradabilidad	OECD 301 B	%	>60

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

