

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® CUT 46P

Aceite para la mecanización de metales, de aleación alta, ecológico. No mezclable con agua. Para esfuerzos de medios a grandes. H1 certificado para el uso en el sector de la alimentación. Rentable y no perjudicial para la naturaleza.

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Biodegradabilidad	OECD 301 B	%	>60
Proporción de materias primas renovables		%	>50
Carga de soldadura VKA	DIN 51 350/4	N	2400
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	50

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

