

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC SUNLUB® HC 15

Aceite multiusos con base de éster para el arranque de virutas y la hidráulica. H1 certificado para el uso en el sector de la alimentación.

### Descripción



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	160
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Efecto corrosivo sobre el cobre	DIN 51 811	Grad	1b
Carga de soldadura VKA	DIN 51 350/4	N	2600

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

