

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC CUT MFS 32

Lubricante refrigerante de uso universal, no apto para la mezcla con agua, para taladrar, torsionar, fresar y organizar materiales de aluminio, de fundición gris, de acero y de acero inoxidable.

### Descripción



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.867
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>150

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

