

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC CUT MTS 14

Aceite de metalurgia de alta aleación para perforaciones profundas

### Descripción



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.867
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14
Color	visuell	-	hellbraun/light brown
Kupfer-Korrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	4

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

