

HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40

Huile haute performance pour pistons de moteurs de centrale de cogénération et de bateaux fonctionnant avec des carburants courants.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API CF



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	144
Index de viscosité	ASTM D2270	-	104
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	40
Point de flamme COC	DIN ISO 2592	°C	270

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

