

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90

Huile multigrade hautement performante, à base d'huile minérale, pour ponts de transmission conformément aux spécifications du fabricant.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M2
- MB 235.0
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- MB 235.6



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.886
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,8
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	163,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	99
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.