

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS

Huile multigrade hautement performante pour engrenages hypoïdes, à base d'huile minérale, pour ponts de transmission avec et sans différentiel à glissement limité conformément aux spécifications du fabricant. Des additifs sélectionnés garantissent le fonctionnement parfait des différentiels et réduisent l'usure.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D
- ZF TE-ML 05C, 08, 12C, 16E, 21C



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	15,5
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	159
Index de viscosité	ASTM D2270	-	98
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-21

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

