

HIGHTEC UTTO SAE 10W-30

Huile spéciale multigrade de haute qualité pour engrenages, conçue spécialement pour les véhicules agricoles dotés d'une réserve d'huile commune pour boîte de vitesses, système hydraulique et freins immergés.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- Allison C-4
- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206, 1204
- CAT TO-2
- CNH MAT 3540, 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- Denison: (Pump only) HF-(0 thru 2)
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C, J20D

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Case MS 1216
- Ford M2C 134-A/-C
- I.H.C: B5 & B-6 Hydran
- JCMAS HK P-041 & -P042
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143), MF 1127A/B
- New Holland 82948718
- NH 410B, 420A
- Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
- Sperry Vickers/Eaton: I-280-S & M2950S
- Valtra G2-08, G2-B10
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
L'indicateur ROWE se trouve ici.

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,9
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	69,2
Index de viscosité	ASTM D2270	-	169
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,6
Réaction de moussage à 24°C	ASTM D 892	ml/ml	5/0
Réaction de moussage à 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Réaction de moussage à 24°C après 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

