

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

Huile entièrement synthétique hautement performante pour transmissions, à faible viscosité à basse température, pour l'optimisation du rendement de la transmission et du comportement au démarrage à froid.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API GL-4/5

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,854
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,2
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,5
Index de viscosité	ASTM D2270	-	166
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

