

## HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46

Huile hydraulique hautement performante et écologique pour l'utilisation mobile. Rentable et écologique.

### Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ISO 15380



## Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,9
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,8
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	>200
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Biodégradabilité	OECD 301 B	%	>60
Taux de matières premières renouvelables		%	>50

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

