

## HIGHTEC SUPERTRAC SAE 15W-30

Olej wielofunkcyjny STOU do stosowania w silnikach, przekładniach, układach hydraulicznych i mokrych hamulcach maszyn rolniczych i roboczych.

### Opis

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 15W-30 to olej STOU (Super Tractor Oil Universal), wzgl. wielofunkcyjny (MFO) na bazie najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających i mineralnych olejów bazowych.

### Zastosowanie

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 15W-30 jest stosowany według zaleceń producenta w silnikach, przekładniach (z/bez blokad), sprzęgłach hydrokinetycznych, układach hydraulicznych, systemach hamulców mokrych i napędach końcowych maszyn rolniczych i roboczych.

### Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- API CG-4
- API GL-4 SAE 80W
- CCMC D4
- MAN 271
- MB 228.1
- Allison C-4
- Case MS 1118/1204/1206/1207/1209/1230
- CNH MAT 3505/3509/3525/3526
- Deutz DQC I-02
- Ford M2C48-C3/M2C-86 B/C/M2C134-D/M2C159 B/C
- John Deere J20C/J20D
- New Holland 82009201/2/3
- Massey Ferguson CMS 1145 (überdeckt/covers M 1135/1139/1143/1144)
- Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid
- ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D

### Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- ACEA E3
- API SF/CD,CE,CG-4
- DIN 51524-3 HVLP(-D)
- CAT TO-2
- John Deere J27
- NH024C/030C/410B/420A

### Zalety

- wielofunkcyjne zastosowanie w silnikach, przekładniach i układach hydraulicznych
  - zmniejszone ryzyko nieprawidłowego napełnienia
  - uproszczona dyspozycja i przechowywanie
  - doskonale nadaje do stosowania w przekładniach i układach hydraulicznych, w których wymagane są oleje silnikowe SAE 15W, 15W-30, 20W-20 lub 30
  - niezawodnie wysokie współczynniki tarcia, zapewniające stałą wydajność hamowania bez generowania hałasu
  - bezpieczna eksploatacja przez cały rok dzięki dobrej charakterystyce lepkościowo-temperaturowej i odporności na ścinanie
  - niezawodna ochrona przed korozją i „czarną mazią”
  - stabilny i trwały film olejowy i optymalna ochrona przed zużyciem nawet przy gorącym oleju i pod ekstremalnym obciążeniem
  - bardzo niskie zużycie oleju
  - wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym mineralnym olejom bazowym i zastosowaniu specjalnych dodatków uszlachetniających
  - mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami wielofunkcyjnymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC SUPERTRAC SAE 15W-30, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.

## Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1.121
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,4
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	79,1
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	134
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	184
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4550 @ -20
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

