

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 20W-20

Jednosezonowy olej silnikowy o klasie lepkości SAE 20W-20.

Opis

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 20W-20 to jednosezonowy olej silnikowy klasy SAE 20W-20, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych. Doskonale nadaje się do silników benzynowych i wysokoprężnych wolnossących i turbodoładowanych.

Zastosowanie

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 20W-20 stosowany jest zgodnie z zaleceniami producenta w pojazdach z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi wolnossącymi i turbodoładowanymi. Nie nadaje się do stosowania w nowoczesnych pojazdach z silnikami wysokoprężnymi TDI lub z systemem Common Rail.

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- API SF/CD
- CCMC D2/G2
- MIL-L-2104D

Zalety

- doskonale nadaje się do silników turbodoładowanych
 - zapobiega zaklejeniu, zalakowaniu i zakoksovaniu cylindrów, tłoków, zaworów i turbosprężarek
 - stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod wysokim obciążeniem
 - wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym olejom bazowym
 - nienaganne działanie popychaczy hydraulicznych (hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego)
 - mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 20W-20, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,0
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	42,8
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	122
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	244
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1530 @ -15
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,3

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

