

HIGHTEC VINTAGE SAE 30 UNLEGIERT

Nieuszlachetniony mineralny jednosezonowy olej silnikowy o klasie lepkości SAE 30.

Opis

HIGHTEC VINTAGE SAE 30 UNLEGIERT to jednosezonowy olej silnikowy klasy SAE 30, wyprodukowany na bazie wyselekcjonowanych mineralnych olejów bazowych. Doskonale nadaje się do stosowania w historycznych silnikach benzynowych i wysokoprężnych bez turbodoładowania.

Zastosowanie

HIGHTEC VINTAGE SAE 30 UNLEGIERT jest z powodzeniem stosowany w silnikach i przekładniach oldtimerów i pojazdów klasycznych, wymagających oleju bez dodatków uszlachetniających (=olej nieuszlachetniony). HIGHTEC VINTAGE SAE 30 UNLEGIERT oparty jest na dobrze wyrafinowanych olejach bazowych, a dzięki wysokiej temperaturze zapłonu, niskim stratom na skutek parowania i niewielkiej zawartości popiołu zapewnia mniej osadów i mniejsze zużycie.

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- API SA

Zalety

- stabilny i trwały film olejowy nawet przy gorącym oleju i pod wysokim obciążeniem
 - zapobiega zaklejeniu, załakowaniu i zakoksovaniu cylindrów, tłoków i zaworów
 - dobrze sprawdza się w silnikach bez filtrów
 - bardzo dobra kompatybilność z uszczelnieniami
 - mieszalny i kompatybilny z mineralnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC VINTAGE SAE 30 UNLEGIERT, zaleca się całkowitą wymianę oleju.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.885
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,9
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	96,7
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	96
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.