

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Całkowicie syntetyczny wysokowydajny olej silnikowy, stworzony specjalnie do pojazdów marki VW z systemem LongLife Service (WIV). Możliwość stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych z/bez technologii pompowtryskiwaczy.

Opis

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II to wysokowydajny olej silnikowy, wyprodukowany na bazie syntetycznych olejów bazowych i specjalnych dodatków uszlachetniających. Spełnia wymagania specyfikacji VW Longlife VW 506 01 z obniżoną lepkością HTHS i wydajnością pompowtryskiwaczy.

Zastosowanie

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II został stworzony specjalnie do silników marki VW i posiada wyjątkowe właściwości oleju lekkobieźnego. Stosowany zgodnie z zaleceniami producenta w silnikach benzynowych i wysokoprężnych koncernu VW z systemem LongLife Service (WIV). HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II jest zalecany szczególnie do stosowania w nowoczesnych agregatach pompowtryskowych i silnikach, wymagających oleju zgodnie z ACEA A1/B1 lub ACEA A5/B5.

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01

Zalety

- spełnia wymagania specyfikacji VW dotyczących pompowtryskiwaczy VW 506 01 z systemem LongLife Service
 - nadaje się do silników benzynowych i wysokoprężnych, zarówno z rozdzielaczową pompą wtryskową, jak i z technologią pompowtryskiwaczy
 - umożliwia maksymalne przerwy między przeglądami okresowymi zgodnie z zaleceniami wskaźnika przeglądów okresowych
 - doskonałe właściwości podczas zimnego rozruchu silnika oraz szybkie smarowanie
 - duża oszczędność paliwa dzięki dostosowanej lepkości i specjalnym dodatkom uszlachetniającym
 - zapobiega powstawaniu osadów w silniku Dzięki temu gwarantuje optymalne bezpieczeństwo podczas eksploatacji oraz niskie koszty konserwacji
 - niskie zużycie oleju dzięki bardzo niskim stratom na skutek parowania
 - mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II, zaleca się całkowitą wymianę oleju.0

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.

Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.839
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,0
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54,0
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	174
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

