

## HIGHTEC FORM SSU 3

Bezreszkowy olej BIO do obróbki plastycznej. Niezawierający oleju mineralnego, biodegradowalny smar do obróbki plastycznej o znakomitych korzyściach w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska (bez oznaczenia). Nie podlega przepisom 31. rozporządzenia BImSchV (VOC).

### Opis



## Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.795
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	1,5
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	~64
Lepkość kinematyczna KV 20	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	~1,8

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

