

HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL

Naturalny środek wiążący do praktycznych zastosowań w trudnych warunkach w przemyśle, rzemiośle i sektorze komunalnym, zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz do stosowania na drogach i powierzchniach komunikacyjnych.

Opis

HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL wiąże różne ciecze, a przy tym jest bardzo wydajny. Spełnia wymagania Federalnego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Reaktorów jako środek wiążący oleje typu III R w Niemczech. Zrównoważony i niskopyłowy skład granulatu o dużej porowatości gwarantuje wysoki stopień absorpcji różnych płynów, takich jak oleje, smary i rozpuszczalniki. Granulat wyróżnia się wysoką stabilnością mechaniczną i właściwościami antypoślizgowymi – nawet w stanie wilgotnym. Drobnziarnista struktura sprawia, że HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL łatwo się rozprowadza.

Zastosowanie

HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL w zależności od ilości absorbowanej cieczy należy posypać przeznaczoną do usunięcia cieczy warstwą granulatu o grubości ok. 1 cm. Ciecz zostaje w krótkim czasie wchłonięta i związana przez granulat. Zużyty środek wiążący należy zebrać i w prawidłowy sposób zutylizować. Skuteczność wchłaniania cieczy można poprawić i przyspieszyć poprzez potraktowanie rozsypanego granulatu twardą szczotką.

Zalety

- nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
 - skuteczna absorpcja różnych cieczy, takich jak oleje, smary i rozpuszczalniki
 - działa szybko i jest bardzo wydajny
 - wysoka stabilność mechaniczna i właściwości antypoślizgowe



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Zawartość/worek	kg	-	~20
Pobór oleju / worek	l	-	~16
Pojemność zasypu	g/l	-	479
Uziarnienie	mm	-	0,125 - 1,0

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

