

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 SYNT

Ulei modern multigrad UHPD cu fluiditate ridicată pe bază de hidrocracare de sinteză pentru motoare de camion cu intervale de schimb de ulei prelungite. Proprietăți foarte bune de pornire la rece și consum redus de ulei. Conținut PAO extrem de ridicat.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA E4,E7
- API CI-4
- Cummins 20071/-72/-75/-76/-77/-78
- GLOBAL DHD-1
- Deutz DQC III-05/III-10
- Mack EO-M PLUS
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- Renault RXD/RLD-2
- Volvo VDS-3

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- CAT ECF-1-a/ECF-2
- DAF HP-2
- Iveco 18-1804 TFE



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,2
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	66,5
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	158
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,3
Valoare aciditate	mgKOH/g	-	< 1

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

