

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Ulei de înalt randament pentru motoarele în 2 timpi echipate pe PwC și pentru motoare outboard. Excelent pentru motoarele pentru carburator și motoarele cu injecție directă.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API TC
- NMMA TC-W 3



Tabelul cu procentele de amestec

Raport de amestec	Ulei pentru motoare în 2 timpi	Benzină
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	133
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Culoare	visuell	-	blau / blue

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH

Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.