

## HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT

Ulei de motor de înalt randament, pe bază de uleiuri sintetice, adaptat special pentru necesitățile motoarelor in- și outboard în 4 timpi.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	19,9
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	135,1
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	169
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	252
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3470 @ -20
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

