

## HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50 PLUS

Ulei de motor multigrad de calitate superioară SHPD pe bază de uleiuri minerale pentru parcuri auto mixte.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Deutz DQC II-10
- Detroit Diesel DDC93K215
- MB 228.3

#### În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- Allison C-4
- CAT ECF-1-a
- Cummins CES 20071/-72/-75/-76/-77/-78
- Deutz DQC III-05
- Mack EO-M PLUS/EO-N
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewan 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei  
adevat pentru autovehiculul  
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	19
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	158
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	141
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -15
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

