

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40

Ulei premium multigrad cu fluiditate ridicată pe baza tehnologiei moderne de hidrocracare de sinteză Utilizabil în motoarele Otto și diesel pentru turisme.

Descriere

Aprobări

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.5
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA A3/B4
- API SN
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- API CF
- Fiat 9.55535-H2/M2
- GM-LL-B-025



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	88,8
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	170
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	223
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	11
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

