

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT

Ulei de motor nealiat multifuncțional pentru motoare Otto și Diesel istorice, cu uleiuri de bază minerale.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API SA



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	20,1
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	170
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

