

## HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-20 MILD LEGIERT

Ulei mediu aliat pentru o singură gamă de turisme Old- și Youngtimer, pe bază de uleiuri minerale.

### Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API SF/CD



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.864
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	7,5
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	47,6
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	122
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1670 @ -15
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	5,7
Procent zinc	ppm Zn	-	1000

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

