

HIGHTEC SYNT RSB 12FE SAE 0W-30

Ulei de motor multigrad parțial sintetic, din clasa extra pentru autoturisme cu motoare Otto și Diesel cu și fără supraalimentare turbo. Perfect corespunzător pentru utilizarea în autovehicule cu sisteme de filtrare particule Diesel conform instrucțiunilor producătorului.

Descriere

Aprobări

- BMW Longlife-12 FE
- MB-Freigabe 227.61/229.61

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA A5/B5,C2
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- Ford WSS-M2C950-A

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- Chrysler MS 13340



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.841
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,9
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53,4
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	175
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5688 @ -35
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	min. 2,9

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

