

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN

Concentrat de lichid de răcire pe bază de monoetilenglicol, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și înghețului. Fără nitriți, amine, fosfați. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN nu conține acid 2-etilhexanoic.

### Descriere

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN este un concentrat premium de lichid de răcire pe bază de monoetilenglicol, cu protecție ridicată împotriva coroziunii și înghețului. Este fără nitriți, amine, fosfați. Adecvat pentru motoare din aluminiu și din fontă.

### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ASTM D3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- BMW N60069.0
- Deutz DQC CA-14
- MAN 324 NF/Pritader
- MB 325.0
- MTU MTL 5048
- Opel/GM B 040 0240
- VW TL 774-C (G11)

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- BMW 83 19 2 211 195
- JIS K 2234

### Indicații

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN nu conține acid 2-etilhexanoic.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewan 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.

## Tabelul cu procentele de amestec

Protecție antiîngheț până la [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2

## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Culoare	visuell	-	blau / blue
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 165
Valoare pH	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Alcalinitate de rezervă	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Punct de cristalizare 1:1 KF:apă	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm <sup>3</sup>	1.122

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

