

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL

Agent de etanșare radiator. Etanșează porțiuni deteriorate mici în întregul sistem de răcire/încălzire, cu efect rapid și fiabil.

Descriere

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL etanșează eficient porțiunile mici neetanșate care nu pot fi localizate imediat.

Utilizare

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL etanșează porțiuni deteriorate mici în întregul sistem de răcire/încălzire, cu efect rapid și fiabil. Etanșează micile fisuri sau spărturi produse de pietre la radiator, scurgerile de la garniturile pompei de apă și punctele poroase din furtunuri și schimbătoarele de căldură. În funcție de gravitate, se pot etanșa și fisurile capului de cilindru. Verificați nivelul apei reci înainte de a adăuga aditivul. Se adaugă cu motorul cald (Atenție: Pericol de opărire! Respectați instrucțiunile din manualul vehiculului!) și cu valvele de încălzire deschise, direct sau prin vasul de expansiune, în sistemul de răcire. Apoi se umple cu agent de răcire până la nivelul maxim.

Avantaje

- etanșează scurgerile mici rapid și cu efect fiabil
- nu necesită operații de demontare
- o combinație excelentă de substanțe active cu efect de etanșare sigur și durabil
- nu se întărește în apă (flexibil pe termen lung) și se poate spăla dacă este nevoie
- datorită efectului anti-corodare, nu cedează robinetii sau termostatele sistemului de încălzire
- adaptat pentru toate radiatoarele cu apă
- compatibil cu toți agenții antigel și de răcire existenți pe piață
- adecvat pentru protecția preventivă împotriva pierderilor de apă de răcire și împotriva coroziunii

Indicații

- După utilizare, controlați neapărat cu regularitate nivelul lichidului. HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL nu este adecvat pentru repararea defectelor mecanice grave ale sistemului de răcire. Dozare- o doză tratează până la 12 l de lichid de răcire

