

## HIGHTEC UTTO SAE 10W-30

Ulei de transmisie multigrad special de calitate superioară, conceput cu precădere pentru autovehiculele agricole cu circuit de lubrifiere pentru transmisie, hidraulică și frâne cu discuri umede.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- Allison C-4
- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206, 1204
- CAT TO-2
- CNH MAT 3540, 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- Denison: (Pump only) HF-(0 thru 2)
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C, J20D

#### În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- Case MS 1216
- Ford M2C 134-A/-C
- I.H.C: B5 & B-6 Hydran
- JCMAS HK P-041 & -P042
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143), MF 1127A/B
- New Holland 82948718
- NH 410B, 420A
- Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
- Sperry Vickers/Eaton: I-280-S & M2950S
- Valtra G2-08, G2-B10
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,9
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	69,2
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	169
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,6
Capacitatea de formare a spumei la 24°C	ASTM D 892	ml/ml	5/0
Capacitatea de formare a spumei la 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Capacitatea de formare a spumei la 24°C după 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

