

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS

Ulei sintetic de înalt randament multigrad pentru angrenaje hipoide, pentru transmisii pe ax sau cutii de distribuție cu sau fără diferențial de blocare conform specificațiilor producătorului.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A)
- Ford M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A
- GM 12346140/1942386
- MB 235.61



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	26,5
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	164,3
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	199
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

