

## HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90

Ulei de transmisie de înalt randament special conceput pentru motoare de barcă și motoare outboard. Testate pe acționări Mercruiser NXT și Bravo One XR la motoare cu compresor de peste 660 kW (900 CP). Perfect adecvat și pentru motoarele Volvo Penta și OMC.

### Descriere



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.893
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,0
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	135,6
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	100
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
Culoare	visuell	-	blaugrün /blue-green

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

