

## HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 320

Ulei special extrem de rezistent la presiune și stabil pentru lubrifierea ghidajelor verticale și a căilor de alunecare. Puternic filant, reduce uzura și este extrem de aderent. Perfect adecvat pentru utilizarea la gater. Acest produs conține un procent ridicat de ulei de bază Brightstock de calitate superioară.

### Descriere



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.888
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	320
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

