

## HIGHTEC VDL 150

Ulei de compresor de înalt randament pe bază de uleiuri minerale pentru compresoare elicoidale și cu piston. Acest produs prezintă o capacitate bună de decantare a apei și de separare a aerului. Rezistent la îmbătrânire și cu proprietăți de reducere a uzurii.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- DIN 51 506 VDL



## Valori caracteristice tipice

| Proprietate                   | Metodă                      | Unitate            | Valoare |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| Densitatea la 15 °C           | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.885   |
| Vâscozitate cinematică KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 14,5    |
| Vâscozitate cinematică KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 150     |
| Index de vâscozitate          | ASTM D2270                  | -                  | 95      |
| Punct de aprindere            | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | >240    |
| Pour Point                    | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -15     |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

