

## HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68

Ulei industrial hidraulic ecologic de înalt randament cu un potențial sporit de economisire a energiei. Certificat H1 pentru utilizarea în industria alimentară. Economic și ecologic.

### Descriere



### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ISO 15380

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- Demag-Sumitomo
- Netstal



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,92
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	13,2
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	68,0
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	> 190
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodegradabilitate	OECD 301 B	%	>60

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

