

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150P

Lubrifiant ecologic de deformare. Pe baza tehnologiei High-Oleic. Alternativa fără clor la uleiurile de deformare înalt aliate.

Descriere



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	150
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	>170
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Biodegradabilitate	OECD 301 B	%	>60
Procent materii prime regenerabile		%	>50
Forță la sudură VKA	DIN 51 350/4	N	5000
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	70

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

