

HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-20

Ulei de motor de înaltă performanță complet sintetic și ecologic cu un comportament optimizat privind temperatura / viscozitatea. Performanța deosebită este asociată cu caracteristici ecologice ieșite din comun.

Descriere



Echivalent calitativ conform legislației UE

- API SN-RC (RC = Resource Conserving)
- ILSAC GF-5

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- API SM/SL/SJ
- ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1



Valori caracteristice tipice

| Proprietate | Metodă | Unitate | Valoare |
|------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Densitatea la 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.84 |
| Vâscozitate cinematică KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 8.9 |
| Vâscozitate cinematică KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 47.3 |
| Index de vâscozitate | ASTM D2270 | - | 171 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 4050@-35 |
| Număr de bază total | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 7,5 |
| Noack | ASTM D5800 | % | 11,4 |
| Procent materii prime regenerabile | | % | >80 |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

