

HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-30

Ulei de motor complet sintetic și ecologic pentru motoare pe benzină pentru autoturisme. Noua generație pentru protecția motorului la standarde maxime.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API SN-RC (RC = Resource Conserving)
- ILSAC GF-5

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- API SM/SL/SJ
- ILSAC GF-4/GF-3/GF-2/GF-1



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,96
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	63,49
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	165,7
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6125@-35
HTHS	ASTM D4683	mPas	3
Noack	ASTM D5800	%	10.8
Procent materii prime regenerabile		%	80

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.